

**Position Röckelein Frankenpflaster**

zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

- Größe (mm): 300 x 300 300 x 150 150 x 150 400 x 200
 200 x 200 200 x 100 100 x 100 (Betongrau, Anthrazit)
- Höhe (mm): 80
- Kantenausbildung: Mikrofase
- Oberfläche: Betonrau
- Farbe: Betongrau Anthrazit
 Coloriert Marmoriert Anthrazit-Nuanciert
- Oberfläche: Kugelgestrahlt
- Farbe: Betongrau Anthrazit
- Oberfläche: Natura kugelgestrahlt *
- Farbe: Grau Dunkelgrau
- Oberfläche: Wassergestrahlt *
- Farbe: Fichtelberg Bayerwald

*nur in 200 x 100 mm, 200 x 200 mm erhältlich

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebearbeiten einzukalkulieren.

Gesamtsumme netto

m² á

€ =

€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe

Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de

Stand 03/2020