



Ausschreibungstextvorschlag für **TERRASSENPLATTE FRANKENPLATTE**

Position **Röckelein Terrassenplatte Frankenplatte**
 zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1339 Typ DILPU

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

- Größe (mm): 400 x 400 600 x 400
- Höhe (mm): 50
- Kantenausbildung: Mikrofase
- Oberfläche: Betonrau
 Excellente (STEINProtektor®) Excellente Pro (gecurlt inkl. STEINProtektor®)
- Farbe: Betongrau Anthrazit Coloriert Marmoriert
 Kupfer-Nuanciert Anthrazit-Nuanciert

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Es gelten die bekannten Regelwerke zum Verlegen von Pflaster- und Plattenbelägen (z. B. DIN 18318). Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung (Splitt/Kies) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen oder trockenen und sauberen Sand (z. B. Quarz- oder Brechsande) bzw. gewaschene Sande bis Körnung 0/2 einzufügen. Anschließend die Oberfläche mit einem feinen Haarbesen sauber abkehren, so dass kein Sand auf der Plattenfläche bleibt. Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern sollten mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden.

			Gesamtsumme netto
m ² á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de